

### CHC tête cylindrique à 6 pans creux Norme ANSI/ASME B18.3

	2-56 UNC	4-40 UNC	5-40 UNC	6-32 UNC	8-32 UNC	10-24 UNC	1/4-20 UNC	5/16-24 UNC	3/8-16 UNC
Diam.ext tête	3,55	4,65	5	5,74	6,85	7,92	9,52	11,91	14,27
Hauteur de la tête	2,18	2,84	3,17	3,5	4,16	4,82	6,35	7,93	9,52
Clé	5/64	3/32	3/32	7/64	9/64	5/32	3/16	1/4	5/16
Hauteur de l'empreinte	0,96	1,29	1,44	1,62	1,95	2,28	3,04	3,83	4,62
Longueur fileté mini	19	19	19	19	22	22	25,4	28,4	31,7

	7/16-14 UNC	1/2-13 UNC	5/8-11 UNC	3/4-10 UNC	7/8-9 UNC	1"-8 UNC	1-1/4-7 UNC	1-1/2-6 UNC
Diam.ext tête	16,66	19,05	23,82	28,57	33,32	38,1	47,62	57,15
Hauteur de la tête	11,1	12,05	15,80	19,05	22,2	25,4	31,75	38,1
Clé	3/8	3/8	1/2	5/8	3/4	3/4	7/8	1"
Hauteur de l'empreinte	5,41	6,22	7,8	9,4	10,97	12,57	15,75	18,92
Longueur fileté mini	35,05	38,1	44,45	50,8	57,15	63,5	79,25	95,25

Existe aussi au pas fin  
 Tolérances maximales, nous consulter pour les tolérances minimales  
 Pour toutes autres dimensions, nous contacter

