

**FHC tête fraisée 82° à 6 pans creux ANSI/ASME B18.3**

	2-56 UNC	4-40 UNC	5-40 UNC	6-32 UNC	8-32 UNC	10-24 UNC	1/4-20 UNC	5/16-18 UNC	3/8-16 UNC
Diam.ext tête	5	6,48	7,14	6,7	7,89	9,12	12,19	15,24	18,29
Hauteur de la tête	1,62	2,11	2,29	2,46	2,84	3,22	4,09	5,03	5,94
Clé		1/16	5/64	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32
Hauteur de l'empreinte	0,96	1,4	1,55	1,68	1,93	2,21	2,82	3,43	4,04

	7/16-14 UNC	1/2-13 UNC	5/8-11 UNC	3/4-10 UNC	7/8-9 UNC	1"-8 UNC
Diam.ext tête	21,43	22,15	28,24	34,42	42,87	49,22
Hauteur de la tête	5,94	6,37	8,23	10,05	11,89	13,72
Clé	1/4	5/16	3/8	1/2	9/16	5/8
Hauteur de l'empreinte	4,04	4,37	5,59	5,59	6,3	7,54
Longueur filetée mini		38,1	44,44	50,8		

Existe aussi au pas fin  
Tolérances maximales, nous consulter pour les tolérances minimales  
Pour toutes autres dimensions, nous contacter



