

## VIS METAUX A 6 PANS CREUX



VIS A TETE FRAISEE A SIX PANS CREUX DIN 7991				
DIAMETRE NOMINAL	D	H MAX	J	T
M 2,5	5,00	1,50	1,70	1,20
M 3,0	6,00	1,86	2,30	1,20
M 4,0	8,00	2,48	2,87	1,80
M 5,0	10,00	3,10	3,44	2,30
M 6,0	12,00	3,72	4,58	2,50
M 8,0	16,00	4,96	5,72	3,50
M 10,0	20,00	6,20	6,86	4,40
M 12	24,00	7,44	9,15	4,60
M 14	27,00	8,40	10,00	4,80
M 16	30,00	8,80	11,43	5,30

D = Diamètre extérieur de la tête

H = Hauteur de tête

J = Largeur du 6 pans

T = Hauteur du 6 pans

DIAMETRE+ PAS	LONGUEUR (mm)	
M2 x 0,4	3 à 20	
M3 x 0,5	5 à 30	
M4 x 0,7	6 à 40	
M5 x 0,8	4 à 50	
M6 x 1,0	8 à 30	
M8 x 1,25	10 à 45	
M10 x 1,5	12 à 40	
M12 x 1,75	25 à 60	inox jusqu'à 150mm
M14 x 2,00	25 à 60	
M16 x 2,00	en inox seulement jusqu'à 150mm	