

## RONDELLE



RONDELLE RESSORT TYPE K DE BLOCAGE					
Désignation (mm)			Roulement Désignation		
De	Di	t			
9,8	6,2	0,2	623 (EL3)		
12,8	7,2	0,25	624 (EL4)		
15,8	8,2	0,25	625 (EL5)	634 (R4)	
18,8	9,2	0,3	626 (EL6)	635 (R5)	
18,8	10,2	0,35	627 (EL7)		
21,8	12,3	0,35	628 (EL8)	627 (R7)	
23,7	14,3	0,4	629 (EL9)		
25,7	14,3	0,4	6000	629 (R9)	
27,7	17,3	0,4	6001		
29,7	17,4	0,4		6200	
31,7	20,4	0,4	6002	6201	
34,6	20,4	0,4			6300
34,6	22,4	0,5	6003	6202	
36,6	20,4	0,5			6301
39,6	25,5	0,5		6203	
41,6	25,5	0,5	6004		6302
46,5	30,5	0,6	6005	6204	6303
51,5	35,5	0,6		6205	6304
54,5	40,5	0,6	6006		
61,5	40,5	0,7	6007	6206	6305
67,5	50,5	0,7	6008		
71,5	45,5	0,7			6306
71,5	50,5	0,7		6207	
74,5	55,5	0,8	6009		
79,5	50,5	0,8			6307
79,5	55,5	0,8	6010	6208	
84,5	60,5	0,9		6209	
89,5	60,5	0,9			6308
89,5	65,5	0,9	6011	6210	
94,5	75,5	1	6012		
99	65,5	1			6309
99	70,5	1	6013	6211	
109	70,5	1,25			6310
109	75,5	1,25	6014	6212	
114	90,5	1,25	6015		

De : diamètre extérieur  
Di : diamètre intérieur  
t : épaisseur matière

### Avantages des rondelles ressorts K

Le principal avantage des rondelles ressorts réside dans sa forme circulaire qui permet un empilage régulier de plusieurs rondelles.

Dans un empilage de rondelles en opposition, pour la même charge, la flèche est multipliée par le nombre de rondelles.

Lors de la commande, il suffit d'indiquer la dimension du roulement à bille correspondant.